

**Workshop Heckschürze demontieren**  
© by fate\_md || [www.kaoscrew.de](http://www.kaoscrew.de)

**ACHTUNG: Ich übernehme keine Haftung für Schäden die direkt oder indirekt durch Nutzung dieser Anleitung entstehen. Alle Arbeiten auf eigene Gefahr und Verantwortung!**

Benötigtes Werkzeug:

Torx 20  
10er Nuss oder gekröpfter Schlüssel

Arbeitszeit: etwa 10 Minuten

Hinweis: es geht einfacher wenn das Auto aufgebockt ist, muss aber nicht unbedingt sein.

Auf geht's...

Als erstes nimmt man die 10er Nuss und löst im hinteren Radhaus von innen die hinterste Mutter, also die, die am weitesten Richtung Heckschürze positioniert ist. Nun nimmt man die Radlaufleiste hinten etwas zur Seite, so dass die Schraube (sie hängt an der Radlaufleiste) komplett raus ist. Somit wäre die Heckschürze an der Stelle schonmal lose.  
Andere Seite das gleiche Spiel, logisch.

Nun packt man sich unters Auto und löst von unten insgesamt vier Torxschrauben (Torx 20). Als letztes macht man die Heckklappe auf und löst die drei Torxschrauben oben an der Schürze. Nun kann man die Schürze nach hinten abnehmen (vorher die Kennzeichenbeleuchtung aushebeln mit nem Schraubendreher und den Stecker abziehen).

Ihr solltet jetzt vor euch haben:

2 Plastikmuttern  
7 Schrauben Torx 20  
1 Heckschürze

Anbau logischerweise in umgekehrter Reihenfolge.

Viel Spaß beim Basteln!

= | fate | =